

Flame High Vis Handwerkerhose Kl. 1 2586 FLAM - Fristads

URL




https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Flame-High-Vis-Handwerkerhose-Kl--1-2586-FLAM---Fristads_62688

Allgemeine Angaben Produkt: Flame High Vis Handwerkerhose Kl. 1 2586 FLAM - Fristads
Produktart
Produktart:
Bundhosen
Normale Größen
Verfügbar in:
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
Schlanke Größen
Verfügbar in:
94 (=C146)
98 (=C148)
102 (=C150)
108 (=C152)
110 (=C154) 114 (=C156)
114 (=C136) 118 (=C158)
Untersetzte Größen
Verfügbar in: 21 (=D84)
22 (=D88)
22 (=D66) 23 (=D92)
24 (=D96)
25 (=D100)
26 (=D104)
27 (=D106)
Farben Größen en Farben:
blau
Geschlecht
Geschlecht:
Herren
Anbieterauswahl
Anbieter:
Hersteller

Produktbild

Beschreibung



Flammschutzhose, zertifiziert gemäß Warnschutznorm Klasse 1. Handwerkermodell aus haltbarem, bequemen, flammhemmend behandeltem Material mit Knietaschen aus flammhemmendem CORDURA®. Für 50 industrielle Wäschen getestet.

2 CORDURA®-verstärkte, lose hängende Vordertaschen - eine mit 3
Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit extra Tasche / 2
Vordertaschen / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen - eine mit Patte
und verdecktem Druckknopfverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht /
Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche
sowie Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Beintasche mit Patte und
verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte, Klettverschluss
und D-Ring / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für
höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse /
Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV:
10,6 cal/cm² HAF: 80,4 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO
20471 Klasse 1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292) /
Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden -> siehe extra Tabelle / Zugelassen
nach 50 Wäschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKOTEX® zertifiziert.

C44 - C64 C146 - C158 D84 - D120

75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% Karbon. 365 g/m².

F171:M3-1 Warnschutz-Gelb/Marine

IEC 61482-2 Schutz vor thermischen Gefahren durch Störlichtbogen ("Box Test" + "Offener Lichtbogentest"). Zertifizierte Schutzkleidung.;EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet.

Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3 D-29303 Bergen/ Eversen GERMANY TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0 FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page
Internet: https://psa.page/