

Fristads Flame High Vis Hose Kl. 1 2587 FLAM Flammschutz-Hosen Gelb| Warnschutz- Gelb/Marine



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flame-High-Vis-Hose-Kl--1-2587-FLAM-Flammschutz-Hosen-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80504

Allgemeine Angaben

Produkt:

Fristads Flame High Vis Hose Kl. 1 2587 FLAM Flammschutz-Hosen Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine

Produktart

Produktart:

Bundhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

gelb

High-Vis Gelb

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen

Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatische Faser. Verstärkung: 74%
Baumwolle, 25% Para-Aramid, 1% antistatische Faser. Verstärkung:
CORDURA®: 79% Baumwolle FR, 20% Polyamid, 1% antistatische Faser.

2 Vordertaschen / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss und Knopf und Schlaufe für Messerscheide / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss und D-Ring / Aramidverstärkte Knietaschen mit Innenöffnung / Höhenverstellung für Knieschoner in Knietasche / Aramidverstärkte Oberschenkelplatten / CORDURA®-verstärkter Beinabschluss / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm² (siehe Tabelle Lichtbogen für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offener Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Tabelle Flammen und Schweißen für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 11612 C2, E3, F2 und EN 11611 A1 Klasse 2), EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 zusammen mit Knieschonern 124292 / Geprüft nach 50 Wäschen / Industrieräsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: C44 - C64 C146 - C158 D84 - D120 Normen: OEKO-TEX® PPE|PRO Industrial laundry|T1 Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN ISO 11611 Schweißerschutz|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 20471 Warnschutz|EN 14404 Knieschutz Eigenschaften: Multinorm|Hoher Baumwoll-Komfort|Für Schweißarbeiten zugelassen description (en): 2 front pockets / 2 CORDURA®-reinforced back pockets with flap and concealed snap fastening / Double reinforced crotch seam / Hammer loop / CORDURA®-reinforced folding rule pocket with flap and concealed snap fastening and button and loop for sheath knife / Leg pocket with flap and and concealed snap fastening, mobile phone pocket with flap and velcro fastening and D-ring / Aramide-reinforced knee pockets with inside opening / Height adjustment for knee pads in knee pocket / Aramide-reinforced thigh panels / CORDURA®-reinforced leg end / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm² (see Electric arc table for certified garment combinations for EN 61482-1-2 class 2 and open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 class 1 (see Flame and welding table for certified garment combinations for EN 11612 C2, E3, F2 and EN 11611 A1 class 2), EN 1149-5, EN ISO 20471 class 1 and EN 14404 together with kneepads 124292 / Approved after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>