

Fristads Flame Schweißer-Jacke 4031 FLAM Flammschutz-Jacken Blau



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flame-Schweisser-Jacke-4031-FLAM-Flammschutz-Jacken-Blau_80419

Allgemeine Angaben

Produkt:

Fristads Flame Schweißer-Jacke 4031 FLAM Flammschutz-Jacken Blau

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

anthrazit

Geschlecht

Geschlecht:


Herren
Damen
Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

75% Baumwolle FR, 24% Polyester, 1% antistatische Faser.

Fronttasche mit Reißverschluss oben am Kragen und verdecktem Druckknopfverschluss / 2 Brusttaschen mit Patten und verdecktem Druckknopfverschluss / Innentasche mit Knopf und Handytasche mit Klettverschluss und Schlaufe für Ohrhörer / 2 Vordertaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss / Verstellbare Taille mit Knöpfen / Verlängerter Rücken / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1-1 ELIM: 8 cal/cm² ATPV: 10 cal/cm² (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und für offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißstabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen) und EN 1149-5 / Zertifiziert nach 50 Waschgängen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 4XL Normen: OEKO-TEX®|PRO Industrial laundry Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN ISO 11611 Schweißer-Schutz|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung Eigenschaften: Multinorm|Hoher Baumwoll-Komfort|Für Schweißarbeiten zugelassen description (en): Front placket opening with zip to top of collar and concealed snap fastening / 2 chest pockets with flaps and concealed snap fastening / Inside pocket with button and mobile pocket with velcro fastening and loop for earpiece / 2 front pockets with flap and concealed snap fastening / Adjustable cuffs with velcro fastener / Adjustable waist with buttons / Extended back / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm² ATPV: 10 cal/cm² (see Electric arc table for certified garment combinations for EN 61482-1-2 class 2 and for open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 A1 A2 class 1 (see Flame and welding table for certified garment combinations) and EN 1149-5 / Certified after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>