

## **Fristads Flamestat High Vis Airtech® Jacke Kl.3 4525 ATHR Flammenschutz-Jacken Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine**

**URL**



[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Airtech-Jacke-Kl-3-4525-ATHR-Flammenschutz-Jacken-Gelb-Warnschutz-GelbMarine\\_80481](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Airtech-Jacke-Kl-3-4525-ATHR-Flammenschutz-Jacken-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80481)

#### Allgemeine Angaben

**Produkt:**

Fristads Flamestat High Vis Airtech® Jacke Kl.3 4525 ATHR Flammschutz-Jacken Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine

#### Produktart

**Produktart:**

Arbeitsjacke

#### Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)  
40 (=2XS/C40)  
42 (=XS/C42)  
44 (=XS/C44)  
46 (=S/C46)  
48 (=S/C48)  
50 (=M/C50)  
52 (=M/C52)  
54 (=L/C54)  
56 (=L/C56)  
58 (=XL/C58)  
60 (=XL/C60)  
62 (=2XL/C62)  
64 (=2XL/C64)  
66 (=3XL/C66)  
68 (=3XL/C68)  
70 (=4XL/C70)  
72 (=4XL/C72)

#### Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)  
XS (=42-44/C42-C44)  
S (=46-48/C46-C48)  
M (=50-52/C50-C52)  
L (=54-56/C54-C56)  
XL (=58-60/C58-C60)  
2XL (=62-64/C62-C64)  
3XL (=66-68/C66-C68)  
4XL (=70-72/C70-C72)

#### Farben Größen

**Farben:**

gelb  
High-Vis Gelb

#### Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren  
Damen  
Unisex

#### Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

Wasserdichtes, winddichtes und atmungsaktives Airtech®-Material. 50% Modacryl, 41% Baumwolle, 7% PU, 2% antistatische Faser, 2-Lagen-Laminat. Verschweißte Nähte. Futter 50% Aramid, 50% Viskose. Inhärenter Flammschutz.

Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv / Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Abnehmbare und verstellbare Kapuze / Fronttaschenöffnung mit Zwei-Wege-Reißverschluss bis zum Kragen und verdecktem Klettverschluss / 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss, eine mit D-Ring innen / Kartentasche mit Reißverschluss und Handytasche innen, von außen zugänglich / 2 Innentaschen, eine mit Reißverschluss / 2 fleecegefüttete Vordertaschen mit Reißverschluss / Verstellbare Ärmelenden mit elastischem Innenbündchen / Verlängerter Rücken / Verstellbarer Saum mit Kordelzug / Reißverschluss im Futter für Transfer und Stickerei / Wassersäule 10.000 mm / Atmungsaktivität RET 14,44 / Geprüft und zugelassen nach EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM: 27 cal/cm<sup>2</sup>, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 2 in Größen XS-S und Klasse 3 in M-4XL und EN 343 Klasse 3/4 / Zugelassen nach 25 Wäschen / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 4XL Normen: OEKO-TEX® PPE|U6 Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN ISO 11611 Schweißer-Schutz|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien|EN 20471 Warnschutz|EN 343 Regenschutz Eigenschaften: Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv|Multinorm inhärenter Schutz|Extra hoher Störlichtbogenenschutz description (en): Waterproof, windproof and breathable / Taped seams / Dirt, oil and water repellent / Detachable and adjustable hood / Front placket opening with two-way zip to top of collar and concealed velcro fastening / 2 chest pockets with concealed zip, one with inside D-ring / Map pocket with zip and inside mobile phone pocket, accessible from outside / 2 inside pockets, one with zip / 2 fleece-lined front pockets with zip / Adjustable sleeve ends with elastic inner cuff / Extended back / Adjustable hem with drawstring / Zip in lining for transfer and embroidery / Waterpillar 10.000 mm / Breathability RET 14,44 / Approved according to EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM: 27 cal/cm<sup>2</sup>, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 class 1, EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6], EN ISO 20471 class 2 in sizes XS-S and class 3 in sizes M-4XL and EN 343 class 3/4 / Certified after 25 washes / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>