

Fristads Flamestat High Vis Hose Damen Kl. 1 2776 ATHS Flammschutz-Hosen Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine

URL



https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Hose-Damen-Kl--1-2776-ATHS-Flammschutz-Hosen-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80499

Allgemeine Angaben

Produkt:

Fristads Flamestat High Vis Hose Damen Kl. 1 2776 ATHS Flammschutz-Hosen Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine

Produktart

Produktart:

Bundhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

gelb
High-Vis Gelb

Geschlecht

Geschlecht:


Herren
Damen
Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Karbon. Verstärkungen:
79% Baumwolle (flammhemmend), 20% Polyamid, 1% Karbon.

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / 2 Vordertaschen / D-Ring / 2
CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte / Beintasche mit Patte und
verdeckten Druckknöpfen, Handytasche mit Patte, Klettverschluss und D-
Ring / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit
Werkzeugtasche sowie Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser /
Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit
Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte
Beinabschlüsse / Doppelnäht an Reflexstreifen / Anpassbare Beinlänge: inkl.
5cm Beinverlängerung / Zugelassen nach EN 14404 zusammen mit
Knieschonern 124292, EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 9 cal/cm²
(siehe Tabelle Lichtbogen für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN
61482-1-2 Klasse 2 und offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO
11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1 (siehe Tabelle
Flammen und Schweißen für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN
1149-5, EN 13034 Typ PB [6] und EN ISO 20471 Klasse 1 / Zugelassen nach
50 Wäschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX®
zertifiziert. Größen: 34 - 50 Normen: OEKO-TEX® PPE|PRO Industrial
laundry|T2 Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-
Wert.|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN ISO 11611
Schweißer-Schutz|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN
13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien|EN 20471
Warnschutz|EN 14404 Knieschutz Eigenschaften: Multinorm inhärenter
Schutz|Langlebiger, komfortabel|Schmutz-, öl- und wasserabweisend
description (en): Dirt, oil and water-repellent / 2 front pockets / D-ring at
waistband / 2 CORDURA® reinforced back pockets with flaps / Leg pocket
with flap and concealed snap fastening, mobile phone pocket with flap and
velcro fastening and D-ring / Hammer loop / CORDURA® reinforced folding
rule pocket with tool pocket, button and loop for sheath knife / Pre-shaped
knees / CORDURA® reinforced knee pockets with inside opening / Height
adjustment for knee pads in knee pocket / CORDURA® reinforced leg ends /
2-needle stitching on reflective tape / Adjustable leg length with 5 cm hem
allowance / Approved according to EN 14404 together with kneepads
124292, EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 9 cal/cm² (see Electric
arc table for certified garment combinations for EN 61482-1-2 class 2 and
open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1,
EN ISO 11611 A1 A2 class 1 (see Flame and welding table for certified
garment combinations), EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6] and EN ISO
20471 class 1 / Approved after 50 washes / Leasing laundry-tested
according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>