

Fristads Flamestat High Vis Stretch- Handwerkerhose, Kl. 2 2167 ATHF Flammschutz- Stretch-Hosen Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Stretch-Handwerkerhose-Kl--2-2167-ATHF-Flammschutz-Stretch-Hosen-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80325

Produktart Angaben

Produktart:

Bundhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

gelb

High-Vis Gelb

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen


Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

45% Modacryl, 34% Baumwolle, 17% Polyamid, 2% Elasthan, 2% antistatische Fasern. Inhärenter Flammenschutz.

Stretch-Material / schmutz-, öl- und wasserabweisend / 2 Vordertaschen / 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Taschen – eine mit 3 Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit Extratasche / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen, eine mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte geräumige Zollstocktasche mit Stifthalter sowie Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring unter der Patte / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, von innen zugänglich / Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Doppelnäht an Reflexstreifen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 in Verbindung mit Kniepolstern 124292, EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM 8 cal/cm² EBT: 9,6 cal/cm² (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen nach EN 61482-1-2 Klasse 2 und offener Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Kl. 2 / Gewebe zugelassen nach EN 13034 / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: C44 - C62 C146 - C156 D84 - D116 Normen: OEKO-TEX® PPE|PRO Industrial laundry|T3 Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 20471 Warnschutz|EN 14404 Knieschutz Eigenschaften: Stretch-Material|Leicht|Multinorm inhärenter Schutz description (en): Stretch fabric / Dirt, oil and water repellent / 2 front pockets / 2 CORDURA® reinforced loose-hanging pockets, one with 3 small pockets and tool loops and one with extra pocket / 2 CORDURA®-reinforced back pockets, one with flap and concealed snap fastening / Double crotch seam / Hammer loop / CORDURA®-reinforced folding rule pocket with pen holder and button and loop for sheath knife / Leg pocket with flap and concealed snap fastening, mobile phone pocket with flap and velcro fastening, D-ring under flap / CORDURA®-reinforced knee pockets with inside opening / Height adjustment for knee pads in knee pocket / CORDURA®-reinforced leg ends / Reinforced 2-needle stitching on reflective tape / Approved according to EN 14404 together with kneepads 124292, EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm² EBT: 9,6 cal/cm² (see Electric arc table for certified garments combinations for EN 61482-1-2 class 2 and open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5 and EN ISO 20471 class 2 / Fabric is approved according to EN 13034 / Approved after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>