

ROFA | Warn- und Wetterschutzjacke J409w | WINTER- UND WETTERSCHUTZ

URL



https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Wetterschutzkleidung/ROFA--Warn--und-Wetterschutzjacke-J409w--WINTER--UND-WETTERSCHUTZ_80778

Allgemeine Angaben

Produkt:

ROFA | Warn- und Wetterschutzjacke J409w | WINTER- UND WETTERSCHUTZ

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen

Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett, Ärmelabschluss mit Gummizug zusätzlich weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss, Saum weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, herausnehmbare Fleeceinnenjacke mit Druckknopfriegeln zur Befestigung, Fleecejacke mit 2 Seitentaschen mit Reißverschluss.

Eigenschaften:hochreißfest, scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, knitterarm, schnell trocknend, krumpfarm, sehr hohe Farbechtheit, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), atmungsaktiv, wasserdicht. Anwendungsgebiete:bei Verkehrsbetrieben, Außenarbeiten. Farben: gelb;leuchtgelb-marine;leuchtorange-marine;orange Material: Material j409w, 1. Lage: 100% Polyester, PU-beschichtet, ca. 150 g/qm, 2. Lage: Netzfutter: 100% Polyester 70 g/qm, 3. Lage: Microfleece, 100% Polyester, ca. 270 g/qm (Innenjacke) Größen: 2XL;3XL;4XL;5XL;L;M;S;XL Normen: EN 343 Kl. 1/2/X, EN ISO 20471 Kl. 3

[Hier klicken für den Hersteller Preis](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>