

SNICKERS Canvas+ Stretch-Arbeitshose


URL



 $https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Workwear/SNICKERS-Canvas-Stretch-Arbeitshose_80645$

| Allgemeine Angaben |
|--------------------------------------|
| Produkt: |
| SNICKERS Canvas+ Stretch-Arbeitshose |
| Produktart |
| Produktart: |
| Bundhosen |
| |
| Normale Größen |
| Verfügbar in: |
| 38 (=2XS/C38) |
| 40 (=2XS/C40) |
| 42 (=XS/C42) |
| 44 (=XS/C44) |
| 46 (=S/C46) |
| 48 (=S/C48) |
| 50 (=M/C50) |
| 52 (=M/C52) |
| 54 (=L/C54) |
| 56 (=L/C56) |
| 58 (=XL/C58) |
| 60 (=XL/C60) |
| 62 (=2XL/C62) |
| 64 (=2XL/C64) |
| 66 (=3XL/C66) |
| 68 (=3XL/C68) |
| 70 (=4XL/C70) |
| 72 (=4XL/C72) |
| Englische Größen n |
| Verfügbar in: |
| 2XS (=38-40/C38-C40) |
| XS (=42-44/C42-C44) |
| S (=46-48/C46-C48) |
| M (=50-52/C50-C52) |
| L (=54-56/C54-C56) |
| XL (=58-60/C58-C60) |
| 2XL (=62-64/C62-C64) |
| 3XL (=66-68/C66-C68) |
| 4XL (=70-72/C70-C72) |
| On ablack Zee |
| Geschlecht Sen Geschlecht: |
| Herren |
| Damen |
| Unisex |
| OHISOA |
| Anbieterauswahl |
| Anbieter: |
| Hersteller |

Produktbild



Beschreibung

Strapazierfähige Arbeitshose für Bauarbeiten mit hohen Anforderungen.

Strapazierfähiges, bequemes Canvas+-Gewebe. Belüftungsöffnung in den Kniekehlen. Cordura®-Verstärkung an Knien und Unterschenkeln. KneeGuard® Pro System zertifiziert nach EN 14404. Klassische Cargotasche mit Befestigung für Ausweishalter. 44-64, 88-124, 146-162, 192-212, 250-258 EN 14404 - Knee protection Klassische Arbeitshose mit Holstertaschen aus starkem und leicht dehnbarem Canvas+-Gewebe. Die Hose ist an wichtigen Stellen mit CORDURA®-Verstärkungen ausgestattet, um zusätzliche Haltbarkeit zu bieten. Ein Stretcheinsatz in Kontrastfarbe im Schritt sorgt außerdem für verbesserte Beweglichkeit. Hauptgewebe: 63 % Polyester, 37 % Baumwolle, 360 g/m². Verstärkung 1: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m². Verstärkung 2: 100 % Polyester CORDURA®, 320 g/m².

Hier Preise prüfen

Details zur Anzeige

Feuerschuetzenbostel 3

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99