

Nahtlos gestrickte Armstulpe PROSLEEVE - Level C - EN 388 - EN ISO 21420 - Lebon Protection

URL



https://psa.page/anzeige/Handschutz/Armstulpen/Nahtlos-gestrickte-Armstulpe-PROSLEEVE---Level-C---EN-388---EN-ISO-21420---Lebon-Protection_77844

Eigenschaften haben

Weitere Merkmale:

EN 388 Handschuhe Mechanische Risiken

Material

Material:

PA - Polyamid


Polyethylen

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Ultradünne, nahtlos gestrickte Armstulpe aus High Density Polyethylen, blauem Polyamid und Elasthan. Bündchen und Oberarmabschluss der Stulpe aus elastischem Garn für besseren Komfort.

In drei Weiten verfügbar: PROSLEEVE/N (35cm), PROSLEEVE/L (40cm) und PROSLEEVE/XL (42cm).

[Siehe das technische Datenblatt](#)

[Siehe die EU-Konformitätserklärung](#)

Standards

- EN ISO 21420
- EN 388:2016 3 X 4 X C

Angaben zum Produkt

Die Zertifizierungen

- DERMATEST® Wissenschaftliche, dermatologische und biologische Methoden, die bei eingehenden klinischen Studien angewendet werden, erlauben es dem Dermatest®-Institut, die Effizienz und Sicherheit des Produkts präzise zu messen. Lebon Produkte haben nach dermatologischen Tests durch Dermatest® die Bewertung "Ausgezeichnet" erhalten, ein Beleg für die Aufmerksamkeit der Lebon Gruppe im Hinblick auf Qualität und Wohlbefinden.
- OEKO-TEX® Die STANDARD 100 Zertifizierung von OEKO-TEX® gibt Ihnen Vertrauen und Sicherheit bei der Auswahl Ihrer Produkte, denn dank dieser Zertifizierung können Sie sicher sein, dass : - Ihr Produkt ist nicht schädlich für Ihre Gesundheit und Ihre Haut. - Ihr Produkt entspricht einer anspruchsvollen internationalen Zertifizierung. - Ihr Produkt ist Teil einer nachhaltigen Entwicklung.

Verpackungseinheiten

10 / 100

Die Produktvorteile

- Beidhändig
- Komfort
- Schutz

Branchen

- Automotive
- Glas
- Gummi
- Kunststoff
- Metall
- Montage

Werte

- EN ISO 21420 Keine Features verfügbar
- EN 388:2016
 - Abriebfestigkeit 3/4
 - Schnittfestigkeit X
 - Weiterreißfestigkeit 4/4
 - Durchstichfestigkeit X
 - Schnittfestigkeit nach ISO 13997 C

Details zur Anzeige

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>