solutions for your daily eBusiness

Leipold + Döhle | FerdyF. 1995SL Extrication-SL Mechanics-Handschuh

URL

https://psa.page/anzeige/Handschutz/CE-Cat--II-Handschuhe-fuer-mittleren-Risiken/Leipold--Doehle--FerdyF--1995SL-Extrication-SL-Mechanics-Handschuh_80770

Allgemeine Angaben

Produkt:

Leipold + Döhle | FerdyF. 1995SL Extrication-SL Mechanics-Handschuh

Größen

Größe:

5 (=XS)
6 (=S)
7 (=S)
8 (=M)
9 (=L)
10 (=XL)
11 (=2XL)
12 (=3XL)
13 (=4XL)

Anbieterauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown

Beschreibung

Der **FerdyF. 1995SL Extrication-SL Mechanics-Handschuh** ist speziell für extreme Einsätze in der technischen Hilfeleistung (THL), imBaugewerbe und in anderen anspruchsvollen Arbeitsumgebungen konzipiert. Er bietet kompromisslosen Schutz, hohen Tragekomfort und robuste Materialien für maximale Sicherheit.

Der Handrücken besteht aus gelbem, öl- und wasserabweisendem Stretch-Elasthan für ideale Passform und Flexibilität. Die verlängerte Schmutzschutz-Stulpe mit Bündchen hält Schmutz und Feuchtigkeit draußen, während der EVA-gefütterte Knöchelbereich mit reflektierendem Nylonmaterial für zusätzlichen Aufprallschutz und Sichtbarkeit sorgt.

Die gesamte Handschuhkonstruktion bietet **Schnittschutzlevel F**, doppelte **Kevlar®-Nähte**, **PVC-Fingerspitzen** sowie eine Innenhand aus zweilagigem **Clarino®-Synthetikleder** mit **Armortex®-Verstärkungen** und EVA-Polsterung. Der Handschuh ist aufprall- und vibrationsdämpfend sowie öl-, wasser- und UV-beständig. Er erfüllt zudem die **Vorgaben der DGUV**.

Produktdetails:

- Marke: FerdyF.
- Modell: 1995SL Extrication-SL
- Obermaterial: Synthetikleder, Nylon, Elasthan, Schnittschutzmaterial, Armortex®
- Innenhand: 2-lagiges Clarino® mit Armortex®-Zonen & EVA-Polsterung
- Doppelte Kevlar®-Nähte, PVC-Fingerspitzen
- Öl-, wasser- und UV-beständig
- Schnittschutzlevel F (EN 388:2019)
- Waschbar bei 30 °C
- Verpackung: 1 Paar mit SB-Label / 12 Paar mit Papierbanderole / 72 Paar im Karton
- Größen: XS, S, M, L, XL
- Normen:
  - EN 388:2019 (4.4.3.4.F.P)
  - EN ISO 21420:2020
  - PSA-Kategorie II

Details zur Anzeige 10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page
Internet: https://psa.page/