

EVO®8 unbelüftet, Drehradverschluss Starkaufprallschutz



URL

https://psa.page/anzeige/Kopfschutz/Helme/EN-397-Industrieschutzhelm/EVO8-unbelueftet-Drehradverschluss-Starkaufprallschutz_42349


Allgemeine Angaben

Produkt:

EVO®8 unbelüftet, Drehradverschluss Starkaufprallschutz

Anbietersauswahl

Produktbild



Beschreibung

Der EVO®8 ist der einzige Hochleistungs-Industrieschutzhelm der Welt, der den neuen, weitaus höheren Kopfschutzstandard EN14052 erfüllt und sogar übertrifft.

Über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren entworfen und entwickelt, resultiert die hervorragende Qualität von EVO®8 auch aus den hohen Ansprüchen, die an Design und Materialien gestellt wurden. Wir sind sehr stolz darauf, der erste Helmproduzent zu sein, dem es gelungen ist, einen Industriegelm zu entwickeln und herzustellen, der den strengen Tests und Anforderungen von EN14052 gerecht wird.

Die Norm für Hochleistungshelme zur Anwendung in der Industrie. Diese Norm erfordert einen Seitenaufprallschutz. Während des Tests wird die Helmschale einem Aufprall von insgesamt 150 Joule ausgesetzt. 100 Joule auf der Krone des Helmes und 50 Joule in einem Winkel von bis zu 60° von der Krone. Die Norm beinhaltet auch einen Durchschlagtest mit einem meißelförmigen Schlagbolzen aus 2,5 Metern Höhe auf der Krone.

Anwendungen:

- Abbruch
- Schwerbau
- Zechen / Bergbau
- Raffinerie

Aufprallschutz

Seiten-, Front- und Heckaufprallschutz durch die schlagabsorbierende EPS Innenschale, Belüftete Innenschale zur Komforterhöhung unter Beibehaltung des hohen Schutzfaktors. Die Innenschale erhöht den Winkel-Einschlagschutz.

Außenschale

Ultrafeste Außenschale. Das gerippte Design auf der Krone des Helmes verteilt die Aufprallenergie. Allroundschutz bis zu einem Winkel von 60° aus der Senkrechten. Großer Druckbereich für Logo.

Komfort

Sehr komfortable Terylene-Gurtbänderung schmiegt sich weich an unterschiedlichste Kopfgrößen an. Die leichte EPS Innenschale ist gewichtsreduziert, bietet jedoch verbesserten Schutz.

Zubehör

Universelle Ansteckschlitz ermöglichen den festen Sitz einer Reihe von Surefit™ Sicherheitsvisieren und Gehörschützern. Eine große Auswahl an Visieren ist erhältlich.

Einstellbarkeit

Mit den intuitiven Druckpunkten für Daumen und Zeigefinger kann der Drehradverschluss ganz einfach eingestellt werden. Durch seine Einheitsgröße passt der Helm auf jeden Kopf.

Elektriker

Der EVO®8 Helm erfüllt jetzt die Norm EN50365 Klasse 0 10kV. Diese Norm gilt für elektrisch isolierte Helme für Arbeiten, die direkt oder in der Nähe von elektrischen Anlagen unter Spannung stattfinden (max. 1000V Wechselspannung oder 1500V Gleichstrom) - Industrieschutzhelme - - - -
White - One Size -

Details zur Anzeige

Mindestbestellmenge: 8
100000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

D-29303 Bergen/ Eversen

Email : office@psa.page

GERMANY

Internet: <https://psa.page/>